



- Identifikační kód výrobku: 0005
- Druh stavebního výrobku: **Písek kopaný 0/1 mm**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:  
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby  
Kamenivo pro malty  
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **Sabia spol. s r.o., V Lukách 132, 367 01 Králův Dvůr, IČ: 61326721, tel.: 602 383 426**
- Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Ing. Radim Procházka – jednatel společnosti
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 2+
- Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, č. NO 1020 provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a posouzení řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby a vydal certifikát č. **1020-CPD-040065840**
- Evropské technické posouzení: *nebylo vydáno*
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti (vztahující se na použití podle):			Harmonizované technické specifikace
	EN 12620+A1	EN 13139/AC	EN 13242+A1	
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>				U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci:  EN 12620+A1 platí odkaz na: EN 12620:2002+A1:2008 – Kamenivo do betonu  EN 13139/AC platí odkaz na: EN 13139:2002/AC:2004 – Kamenivo pro malty  EN 13242+A1 platí odkaz na: EN 13242:2002+A1:2007 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace  <i>Poznámka:</i> Šedě vyplněná pole = příslušná vlastnost neplatí pro danou technickou specifikaci
- Frakce kameniva	0/1	0/1	0/1	
- Tvar zrn	NPD	NPD	NPD	
- Zrnitost	G <sub>F</sub> 85	vyhovuje	G <sub>F</sub> 85	
- Tolerance pro typickou zrnitost	vyhovuje	Vyhovuje	GT <sub>F</sub> 10	
- Objemová hmotnost	2,6 Mg/m <sup>3</sup>	2,6 Mg/m <sup>3</sup>	2,6 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Čistota</b>				
- Obsah jemných částic	f <sub>3</sub>	Kat. 1	f <sub>3</sub>	
- Kvalita jemných částic	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	
- Obsah schránek živočichů	NPD	NPD		
<b>Odolnost</b>				
- Odolnost proti drcení	NPD		NPD	
- Odolnost proti ochladitelnosti	NPD			
- Odolnost proti obruš	NPD			
- Odolnost proti otěru	NPD		NPD	
- Odolnost proti obruš pneumatikami s hroty	NPD			
<b>Složky / Obsah</b>				
- Chloridy	deklarovaná hodnota	deklarovaná hodnota		
- Sírany rozpustné v kyselině	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	
- Celková síra	vyhovuje	S <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	
- Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí betonu	Vyhovuje – neobsahuje humusovité látky		Vyhovuje – neobsahuje humusovité látky	
- Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí malty		Vyhovuje – neobsahuje humusovité látky		
- Obsah uhličitanu	NPD			
<b>Objemová stálost – smršťování při vysychání</b>	NPD			
<b>Nasákavost vodou</b>	WA <sub>24</sub> ≤ 2,0	WA <sub>24</sub> ≤ 2,0	WA <sub>24</sub> ≤ 2,0	
<b>Nebezpečné látky</b>				
- Emise Radioaktivity	Obsah Ra 226 ≤ 30 Bq/kg	Obsah Ra 226 ≤ 30 Bq/kg	Obsah Ra 226 ≤ 30 Bq/kg	
	Index ≤ 1,0	Index ≤ 1,0	Index ≤ 1,0	
- Uvolňování těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	NPD	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	NPD	NPD	
<b>Trvanlivost</b>				
- Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	
- Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci	Rozpínavost < 0,04			
	D = 43,45, S = 27,28 mmol/l			

10: Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**SABIA spol. s r.o.**  
V Lukách 132  
367 01 Králův Dvůr  
IČ: 613 26 721  
.....  
podpis, razítko