Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

Prohlášení o vlastnostech č.5

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

CE
1020
04

1. Identifikační kódy výrobků: 3101, 3204, 3205
2. Druhy stavebních výrobků: **Předrcený písek 0/4 mm**
   Předrcený štěrk 0/32 mm
   Předrcené kamenivo 0/63 mm
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
   Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
4. Výrobce: **Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Chbany, IČ: 62739026, tel.: 602 165 085**
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Milan Grund – jednatel společnosti
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 2+
7. Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, č. NO 1020 provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a posouzení řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby a vydal certifikát č. **1020-CPR-040019552**
8. Evropské technické posouzení: *nebylo vydáno*
9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	**Vlastnosti** (vztahující se na použití podle):			**Harmonizované technické specifikace**
	EN 13242+A1	EN 13242+A1	EN 13242+A1	
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost				U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci: **EN 13242+A1** platí odkaz na: **EN 13242:2002+A1:2007 –** Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace *Poznámka:* *Šedě vyplněná pole = příslušná vlastnost neplatní pro danou technickou specifikaci*
- Frakce kameniva	0/4	0/32	0/63	
- Zrnitost	G_F 85	G_A 85	G_A 85	
- Objemová hmotnost	2,83 Mg/m^3	2,81 Mg/m^3	NPD	
Čistota				
- Obsah jemných částic	f_{10}	f_7	f_5	
- Kvalita jemných částic	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	
Odolnost				
- Odolnost proti drcení	NPD	LA_{30}	LA_{30}	
- Odolnost proti otěru	NPD	NPD	NPD	
Složky / Obsah				
- Sírany rozpustné v kyselině	AS $_{0,2}$	AS $_{0,2}$	AS $_{0,2}$	
- Celková síra	S_1	S_1	S_1	
- Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí betonu	Vyhovuje – neobsahuje humusovité látky	Vyhovuje – neobsahuje humusovité látky	Vyhovuje – neobsahuje humusovité látky	
Nasákavost vodou	WA $_{24} \leq 1,8$	NPD	NPD	
Nebezpečné látky				
- Emise Radioaktivity	Obsah Ra 226 ≤ 40 Bq/kg	Obsah Ra 226 ≤ 40 Bq/kg	Obsah Ra 226 ≤ 40 Bq/kg	
	Index ≤ 1,0	Index ≤ 1,0	Index ≤ 1,0	
- Uvolňování těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	NPD	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	NPD	NPD	
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	F_1	F_1	F_1	

10: Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.
ROZTYLY 3, 438 01 Chbany
Tel.: 602 165 085
DIČ: CZ62739026

V Roztylech dne 21.7.2022 Milan Grund jednatel společnosti

.....
podpis, razítko