Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

Prohlášení o vlastnostech č.5

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

CE
1020
04

1. Identifikační kódy výrobku: 3101
2. Druh stavebního výrobků: **Přírodní drcené kamenivo – frakce 0/4**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
   Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
4. Výrobce: **Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Chbany, IČ: 62739026, tel.: 602 165 085**
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Ondřej Kulakowski – představitel SŘV
6. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: Systém 2+
7. Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, č. NO 1020 provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a posouzení řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby a vydal certifikát č. **1020-CPR-040019552**
8. Evropské technické posouzení: *nebylo vydáno*
9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	**Vlastnosti** (vztahující se na použití podle): EN 13242+A1	**Harmonizované technické specifikace**
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost		U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci: **EN 13242+A1** platí odkaz na: **EN 13242:2002+A1:2007 –** Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace *Poznámka:* *Šedě vyplněná pole = příslušná vlastnost neplatní pro danou technickou specifikaci*
- Frakce kameniva	0/4	
- Zrnitost	G_F 80	
- Tolerance pro typickou zrnitost	GT_F 25	
- Objemová hmotnost	2,78 Mg/m^3	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f_{10}	
- Kvalita jemných částic	vyhovuje	
Odolnost		
- Odolnost proti drcení	NPD	
- Odolnost proti otěru	NPD	
Složky / Obsah		
- Sírany rozpustné v kyselině	AS $_{0,2}$	
- Celková síra	S_1	
- Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí betonu	Vyhovuje – neobsahuje humusovité látky	
Nasákavost vodou	WA $_{24}$ 2,6	
Nebezpečné látky		
- Emise Radioaktivity	Obsah Ra 226 ≤ 40 Bq/kg	
	Index ≤ 1,0	
- Uvolňování těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	F_1	

10: Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Roztylech dne 15.12.2025 Ondřej Kulakowski, představitel vedení pro SMK a SŘV

Mgr. Ondřej Kulakowski
Digitálně podepsal Mgr. Ondřej Kulakowski
Datum: 2025.12.15 15:30:30 +01'00'

.....
podpis, razítko